

HYDROCARBON SANOFRESH

CARATTERISTICHE

Rafforzatore di pulitura speciale per solvente d'idrocarburo

Ottimo effetto di lavaggio, impedisce un reingrigimento grazie al suo potere idroadesivo.

Mantiene attiva l'azione microbica estesa e affidabile nel sistema, rilevante finissaggio antistatico, libero da elementi disturbanti di bassa ebollizione.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Aggiunta principale	2 -3 ml/litro di solvente
Aggiunta successiva	1% sul peso merce

Metodo di lavoro:

dipende dal tipo di macchina lavasecco e dalla tecnica del metodo, le quantità seguenti hanno ottenuto buoni risultati: rigenerazione del bagno attraverso la distillazione della parte centrifugata (25% circa): 30-50 ml di HYDROCARBON SANOFRESH per ogni 10 kg di merce da lavare.

Nel caso di una pre-smacchiatura intensiva con l'Hydrocarbon Pre bisognerebbe orientarsi al valore seguente: rigenerazione del bagno attraverso la distillazione dell'intero 1° bagno (50% circa) corrispondente al metodo a 2 bagni, 100 ml di Hydrocarbon Sanofresh per ogni 10 kg di merce da lavare.

COMPOSIZIONE CHIMICA/CARATTERISTICHE

Densità a 20°C:	0,910
valore pH (1%, 20°C):	7,0 – 7,5
ionogenità:	anionattivo

Tensioattivi sciolti in solvente d'idrocarburo.

AVVERTENZE

Tenere chiuso e in un luogo fresco.